



Dachaufbau:

- 33/500 mm Stehfalz Trapezblech, Farbe anthrazit
- 2 mm Glasfließ
- 1 mm Bitumenbahn
- 40 mm Lattung
- 20 mm OSB Platte
- 1,3 mm PE - Folie
- 170 mm Zwischensparrendämmung
- 20 mm OSB - Platte

Wandaufbau:

- 5 mm Lehmputz
- 10 mm Putzträgerplatte
- 20/30 mm Konterlattung
- 25/30 mm Lattung mit Bolzenanker verschraubt
- 2 mm PE - Folie Diffusionsoffen
- 200/200 Holzstützen mit Zwischendämmung
- 50 mm Dämmung Holzfaser
- 20 mm OSB -Platte
- 2 mm Gipsputz

Fußbodenaufbau:

- 20 mm Pakett
- 50 mm Estrich
- 40 mm Trittschaldämmung
- 20 mm OSB Platte
- 160 mm Zwischenbalkendämmung
- 200 mm Deckenbalken

Fußbodenaufbau:

- 20 mm Pakett
- 50 mm Estrich
- 20 mm OSB Platte
- 2 mm Unterspannbahn
- 200 mm Stahlbeton Fundament mit Perimeterdämmung
- 50 mm Leichtbeton